



# НПО СТЕКЛОПЛАСТИК

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

### РОВИНГ ЕС13-1260Н-78

Описание	Ровинг изготавливается из непрерывных комплексных нитей, выработанных из бесщелочного, алюмоборосиликатного Е-стекла общего назначения. Номинальный диаметр элементарной нити — 13 мкр, замасливатель № 78. Общая линейная плотность — 1260 текс
Предназначение	Данный ровинг предназначен для создания стеклопластиковых изделий методом намотки и протяжки

#### Физико-механические показатели

Наименование показателей	Ед.изм.	ЕС13-1260Н-78
Допускаемое отклонение по линейной плотности от номинального для среднего значения	%	±5
Массовая доля влаги, не более	%	0,5
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании	%	0,3-1,3
Удельная разрывная нагрузка, не менее	МН/текс (гс/текс)	441(45)
НТД		ТУ 6-48-00205009-116-97

#### Упаковка и хранение

Упаковка	Ровинг выпускается в пакетах цилиндрической формы на патронах или без, упакованных в термоусадочную пленку. Масса пакетки указывается при заказе.
Поставка	Осуществляется на поддонах или отдельными коробками
Транспортировка	Согласно ГОСТ 29101-91
Условия хранения	Согласно ГОСТ 29101-91
Гарантийный срок	Один год со дня изготовления
Требования безопасности при применении	Согласно ТУ

Адрес: 141551, Московская область, г.о. Солнечногорск, пгт. Андреевка, к. 3А/4

Отдел реализации - тел (495) 536-28-71, (495) 536-06-87, факс (495) 653-75-00

e-mail: [sale@npostek.ru](mailto:sale@npostek.ru)

сайт: [npo-stekloplastic.ru](http://npo-stekloplastic.ru)