



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

### СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ "АЖУР-15П-76"

<b>Описание</b>	Сетка вырабатывается перевивочным переплетением из крученых комплексных нитей марки БС-6-6,8x1x2(130)-76 в основе и БС7-9,2x1(50)-76 в утке (ГОСТ 8325). Вид плетения - "ажур"	
<b>Предназначение</b>	Сетка стеклянная перевивочного переплетения марки "Ажур-15П-76" применяется при производстве конструкционных стеклопластиков	
<b>Физико-механические показатели (номинальная величина)</b>		
<b>Наименование показателей</b>	<b>Ед. изм.</b>	Ажур-15П-76
Ширина (по ГОСТ 6943.17-94)	см	100±2
Масса 1м <sup>2</sup> (по ГОСТ 6943.16-94)	г	15±1,5
Количество нитей на 10 см по основе : по утку	шт	(40x2)+(4x2) 30±5
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании	%	0,5-1,5
<b>НД</b>	-	ТУ 6-48-5786902-41-89
<b>Упаковка и хранение</b>		
<b>Длина сетки в рулона</b>	Не менее 300 м	
<b>Упаковка</b>	Сетка наматывается в рулоны на гильзы бумажно-бакелитовые	
<b>Поставка</b>	Осуществляется на поддонах или отдельными рулонами	
<b>Транспортирование</b>	По ГОСТ 6-11-583-84	
<b>Условия хранения</b>	По ГОСТ 6-11-583-84	
<b>Гарантийный срок</b>	Один год со дня изготовления в упакованном виде	
<b>Требования безопасности при применении</b>	Согласно ТУ	

Адрес: 141551, Россия, Московская область, г.о. Солнечногорск, пгт. Андреевка, к. 3А/4

Отдел реализации - тел (495) 536-28-71, (495) 536-06-87, факс (495) 653-75-00

е-mail: [sale@npostek.ru](mailto:sale@npostek.ru)

сайт: [pro-stekloplastic.ru](http://pro-stekloplastic.ru)