НПО СТЕКЛОПЛАСТИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТКАНИ НА ОСНОВЕ АРАМИДНЫХ И ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ВОЛОКОН (ВМП)

Описание		Уникальный армирующий наполнитель для высоконагруженных композитных конструкций.				
Предназначение		Для изготовления высокопрочных органопластиков на основе различных эпоксидных и фенольных смол.				
Физико-механические показатели (номинальная величина)						
Наименование показателей		Ед. изм.	Т-39	Т-42/1	Т-42(НСВМ)	ТСРЛ-3
Тип переплетения		-	полотно	сатин 5/3	сатин 5/3	
Тип замасливателя		-	парафиновая эмульсия	№76, №78	№76, №78	№78
Масса (по ГОСТ 6943.16-94)		г/м²	240	190	280	190
Ширина (по ГОСТ 6943.17-94)		см	92			
Толщина (по ГОСТ 6943.18-94)		мм	0,30	0,26	0,32	0,23
Разрывная нагрузка, не менее (по ГОСТ 6943.10-2015)	основа	Н(кгс)	3924 (400)	2943 (300)	3237 (330)	2454 (250)
	уток		147 (15)	784,8 (80)	1962 (200)	1472 (150)
Количество нитей на единицу длины (по ГОСТ 6943.15-94)	основа	нити/см	12	18	18	20
	уток		7	20	20	21
Структура крученой нити	основа	-	Руслан®-СВМ-Н-29,4 (200)-А-1 Руслан®-СВМ-Н-58,8 (300)-А-1	НСВМ-58,8 (300)-А-1	НСВМ-58,8 (300)-А-1	Руслан®-29,4 (200)-А-1
	уток		ВМПС8 28х1	ВМПС10 40х1	ВМПС10 40х1х2	ВМПС8 28х1х2
Длина рулона, не менее		м	50		60	
НТД		-	ТУ 6-19-062-30-86	ТУ 6-19-062-87-88	ТУ 5952-195-05786904-2008	
Упаковка и хранение						
Упаковка		Рулоны ткани упаковывают в бумагу и полиэтиленовую пленку, перевязывают шпагатом или полимерной лентой с липким слоем, укладывают в гофрокороб, заклеивают полимерной лентой с липким слоем или завязывают шпагатом.				
Поставка		Осуществляется на поддонах или отдельными рулонами.				
Транспортирование		Любыми видами транспорта в крытых транспортных средствах в горизонтальном положении.				
Условия хранения		В упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80%.				
Гарантийный срок		2 года со дня изготовления				
Требования безопасности при применении		Согласно ТУ.				

Адрес: 141551, Московская область, г. Солнечногорск, р.п. Андреевка, к. 3А
Отдел реализации - тел (495) 536-28-71, (495) 536-06-87, факс (495) 653-75-00
e-mail: sale@npostek.ru
сайт: npo-stekloplastic.ru